

HERGULAN

A mobil tartályok könnyen telepíthetőek, működtetésük, karbantartásuk egyszerűen, gazdaságosan elvégezhető. A tartályok különböző méretben készülnek, űrtartalmuk ügyfeleink igényeihez igazítható.



A magyar előírásoknak, illetve az Uniós szabványoknak megfelelnek, biztonságtechnikai szempontból jól felszereltek, robbásbiztos villamos berendezéseket tartalmaznak.

Használatukkal ellenőrizhetőbbé válik a gépek, tehergépjárművek tankolása.

Kedvező bérleti-, lízing-, és finanszírozási konstrukciókat kínálunk megvásárlásukhoz.





A mobiltartályok könnyen szállíthatók és bárhol telepíthetők.

PIUSI CUBE 56 K33



Műszaki adatok:

- Átfolyási mennyiség: max. 56 L/min.
- Feszültség : 230 V/50 Hz
- Teljesítmény : 360 W
- Fordulatszám : 2800 /min.
- Átfolyásmérő típusa: K 33
- Kiadó pisztoly : automata
- Súly : 21 Kg
- Méretek : 400x400x460



PIUSI ST 56 K33



Műszaki adatok:

- Tömlő: 3/4" (4m)
- Szivattyú: 230 V
- Teljesítmény: 56 l/perc (Panther 56)
- Mérési pontosság: +/-1%
- Kiadó pisztoly: automata
- Súly: 16 kg

PIUSI szoftver és kulcskészlet

Tartalma:

- 1db főkulcs
- 10db felhasználói kulcs
- 1db kulcs olvasó egység
- 1db szoftver

PIUSI CUBE 56 K33

Műszaki adatok:

- Feszültség: 230 V / 550 W
- Motor ford.sz.: 2800 /min
- Szállítási menny.: 70 L/min
- Átfolyásmérő típusa: K 600
- Súly: 25 Kg
- Méretek: 400x400x460 mm



PIUSI interfész és szoftver



PC illesztő interfész és szoftver CUBE 70MC gázolaj kiadó fejegeységhez, melynek segítségével a kiadott gázolaj mennyisége az opciós kulcskészletről számítógépre vihető.



| Modell: | TH 5000 | TH 10000 |
|-----------------------|------------|-------------|
| Ürtartalom: | 5000 liter | 10000 liter |
| Belső átmérő: | 1700 mm | 1900 mm |
| Külső átmérő: | 1730 mm | 1930 mm |
| Belső hossz: | 2500 mm | 4150 mm |
| Külső teljes hossz: | 2560 mm | 4290 mm |
| Belső tart. falvast.: | 6 mm | 6 mm |
| Külső tart. falvast.: | 3 mm | 3 mm |
| Teljes súly: | 1000 kg | 1350 kg |